


# eurfrigor®

- Voltaggio standard 220 - 240 V~50Hz.  
Voltaggi speciali a richiesta.
- La produzioni sono date a temperatura ambiente 21°C e temperatura acqua 15°C.
- Standard voltage 220 - 240 V~50Hz  
Special voltages upon request.
- Ice production is calculated at ambient temperature 21°C and water temperature 15°C.
- Voltage standard 220 - 240 V~50Hz.  
Voltages speciaux sur demande.
- La production est calculée avec une temperature ambient de 21°C et une temperature d'arrivée eau 15°C.
- Standard-Anschlußspannung 220 - 240 V~50Hz. Andere Spannungen auf Anfrage.
- Die angegebene Eisproduktion vestehe sich bei einer Umgebungstemperatur von 21°C und einer Wasserzulauftemperatur von 15°C.
- Voltaje estándar 220 - 240 V~50Hz.  
Voltaje especiales bajo pedido.
- La producción de hielo se calcula con temperatura ambiente de 21°C y temperatura de entrada de agua de 15°C.



**CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION CONDITIONS**  
**CONDITIONS D'INSTALLATION - EINBAUBEDINGUNGEN - CONDICIONES DE INSTALACIÓN**



<b>Minimum</b>	+10° C	+3° C	-10%	1bar(14psi)
<b>Maximum</b>	+43° C	+32° C	+10%	6bar (84psi)

# Brice

Italia

**Brice Italia Srl**  
Via Dell'Industria, 8 - 20020 Villa Cortese (MI) Italy  
Tel. +39 02 9372633 r.a. - Fax +39 02 9370795  
info@briceitalia.com - www.briceitalia.com

2014/05


## Catalogo prodotti

Product catalog  
Catalogue produits  
Produkt-Katalog  
Catálogo de productos

# ECP20/27/35/45/54/75/105/135/155


## Produttore di ghiaccio cubetto pieno / Sistema spruzzo

Full ice cube makers / Spray system - Machine à glaçons compact / Système à projection d'eau  
Kompakt Eiswürfelbereiter / Spritzsystem - Máquina de hielo a cubito compacto / Sistema por pulverización



**22 gr**

ECP20 - ECP27  
ECP35 - ECP45  
ECP54 - ECP75  
ECP105



**18 gr**

ECP135 - ECP155


Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	ECP20	ECP27	ECP35	ECP45	ECP54	ECP75	ECP105	ECP135	ECP155
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	23	29	35	45	54	77	105	130	155
Capacità contenitore kg Storage bin capacity kg Capacité de stockage kg Kapazität des Behälters kg Capacidad de contenedor kg	6	6	13	13	25	30	45	65	65
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	32-37	33-38	41-48	41-48	52-59	62-70	133-143	113-133	118-138
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energia Watt	350	350	410	450	500	700	850	1050	1400
Tipo di cubetto Kind of cube Type de glaçon Eiswürfel Typ Tipo de cubito	22gr	22gr 40gr	22gr 40gr	22gr 40gr	22gr 40gr	22gr 40gr	22gr 40gr	13gr 18gr 33gr 42gr 60gr	13gr 18gr 33gr 42gr 60gr
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 3,2 W 14	A 3 W 14	A 3,2 W 15	A 3,5 W 15	A 3 W 14	A 2,8 W 14	A 3 W 13,5	A 2,8 W 15,3	A 2,6 W 13
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm / Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm									
L / W / L / B / A	375	375	440	440	520	650	930	840	840
P / D / P / T / P	487	487	606	606	647	645	565	740	740
H / H / H / H / H	595	595	710	710	845	875	1050	1075	1075
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	+65	+65	+65	+65	+110	+110	+110	+110	+110

**Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard**  
Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar 220 - 240 V ~ 50Hz

# ECPM 150/300

## Produttore di ghiaccio cubetto pieno / Sistema spruzzo

Full ice cube makers / Spray system - Machine à glaçons compact / Système à projection d'eau  
Kompakt Eiswürfelbereiter / Spritzsystem - Máquina de hielo a cubito compacto / Sistema por pulverización



**18 gr**

Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	ECPM150	ECPM300
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	155	300
Bin utilizzabile Usable bin Bac utilisable Einsetzbar Behälter Contenedor utilizable	BP240 BX350	BX350
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	118-128	152-178
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energia Watt	1400	2600
Tipo di cubetto Kind of cube Type de glaçon Eiswürfel Typ Tipo de cubito	13gr 18gr 33gr 42gr 60gr	13gr 18gr 33gr 42gr 60gr
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 2,6 W 13	A 2,6 W 14,3
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm / Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm		
L / W / L / B / A	862	1250
P / D / P / T / P	555	580
H / H / H / H / H	720	848
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	-	-

**Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard**  
Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar 220 - 240 V ~ 50Hz

# EC18/25/30/40/60/80/130

## Produttore di ghiaccio cubetto cavo / Sistema palette

Ice cube maker / Paddle system - Machine à glaçons / Système à doigts  
Eiswürfelbereiter / Paddlesystem - Máquina de hielo a cubitos / Sistema de paleta



20 gr

Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	EC18	EC25	EC30	EC40	EC60	EC80	EC130
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	22	27	35	45	55	80	100
Capacità contenitore kg Storage bin capacity kg Capacité de stockage kg Kapazität des Behälters kg Capacidad de contenedor kg	4,5	6,5	13	13	20	30	55
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	31-35	34-39	41-48	41-48	52-59	63-71	135-145
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energia Watt	280	300	310	330	500	800	950
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 3,6 W 16	A 3,3 W 15	A 3,4 W 14	A 3,3 W 15	A 3,7 W 15,5	A 3,4 W 16,4	A 3,5 W 10
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm / Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm							
L / W / L / B / A	370	420	420	420	500	630	930
P / D / P / T / P	485	515	615	615	610	655	565
H / H / H / H / H	605	620	680	680	760	910	1050
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	+65	+65	+65	+65	+110	+110	+110

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard  
Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar 220 - 240 V ~ 50Hz

# EFM 200/500

## Produttore di ghiaccio cubetto piatto / Evaporatore verticale

Flat ice cube makers / Vertical evaporator - Machine à glaçons plat / Evaporateur vertical  
Flach Eiswürfelbereiter / vertikal Evaporator - Máquina de hielo a cubito plano / Evaporador vertical



7 gr


Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	EFM200	EFM500
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	200	400
Bin utilizzabile Usable bin Bac utilisable Einsetzbar Behälter Contenedor utilizable	BP240 BX250 BX350 ROLB2	BP240 BX250 BX350 ROLB2
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	90-101	113-124
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energia Watt	1600	3000
Tipo di cubetto Kind of cube Type de glaçon Eiswürfel Typ Tipo de cubito	7gr	7gr
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 2,4 W 13	A 1,8 W 13
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm / Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm		
L / W / L / B / A	770	770
P / D / P / T / P	550	550
H / H / H / H / H	805	805
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	-	-

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard  
Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar 220 - 240 V ~ 50Hz

# ES60/102/150/155

## Produttore di ghiaccio granulare

Iceflakers - Machine à paillettes - Flockeneisbereiter - Máquinas de hielo triturado




Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	ES60	ES102	ES150	ES155
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	60	100	150	150
Capacità contenitore kg Storage bin capacity kg Capacité de stockage kg Kapazität des Behälters kg Capacidad de contenedor kg	10	20	40	55
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	56-64	59-67	85-95	87-98
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energía Watt	420	550	650	650
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 1 W 5,3	A 1 W 6,3	A 1 W 6,4	A 1 W 6,4
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm / Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm				
L / W / L / B / A	450	496	741	741
P / D / P / T / P	620	660	678	678
H / H / H / H / H	680	685	925	1015
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	+65	+110	+110	+110

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard  
Standard-Anschlußspannung - Voltage estándar 220 - 240 V ~ 50Hz

# ESM160/280/510/1000

## Produttore di ghiaccio granulare

Iceflakers - Machine à paillettes - Flockeneisbereiter - Máquinas de hielo triturado



Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	ESM160	ESM280	ESM510	ESM1000
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	160	280	510	1000
Bin utilizzabile Usable bin Bac de stockage utilisable Benutzbar bin Bin utilisable	BP240 BX110 ROLB1	BP240 BX110 BX250 BX350 ROLB1 ROLB2	BP240 BX110 BX250 BX350 BX550 ROLB1 ROLB2 ROLB3	BX550 ROLB3
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	63-74	83-93	102-113	172-195
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energía Watt	650	1050	1700	3200
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 1 W 5,5	A 1 W 5,2	A 1 W 5,8	A 1 W 5,3
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm / Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm				
L / W / L / B / A	560	560	560	934
P / D / P / T / P	569	569	569	684
H / H / H / H / H	600	695	695	700
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	-	-	-	-

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard  
Standard-Anschlußspannung - Voltage estándar  
ESM160-280-510 220 - 240 V ~ 50Hz  
ESM1000 400 - 415 V 3N ~ 50Hz

# EN 50-85-140 / ENM 450

## Produttore di ghiaccio nugget

Nuggets ice makers - Machine à nuggets  
Nuggets Eiswürfelbereiter - Máquina de hielo a nuggets

Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	EN 50	EN 85	EN 140	ENM450
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	55	85	140	440
Capacità contenitore kg Storage bin capacity kg Capacité de stockage kg Kapazität des Behälters kg Capacidad de contenedor kg	10	20	50	-
Bin utilizzabile Usable bin Bac utilisable Einsetzbar Behälter Contenedor utilizable	-	-	-	BP240 BX110 BX250 BX350 BX550 ROLB1 ROLB2 ROLB3
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	56-64	59-67	94-105	102-113
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energia Watt	420	550	650	1700
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 1 W 5,3	A 1 W 6,3	A 1 W 6,4	A 1 W 5,8
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm / Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm	L / W / L / B / A 620 680	500 660 690	738 690 1020	560 569 695
	H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata +65	+110	+110	-

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard  
Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar 220 - 240 V ~ 50Hz

# ESP250-ESP400-ESP600-ESP900-ESP1500-ESP2000A

## Produttore di ghiaccio in scaglie piatte

Scale icemakers - Machine a glaçe en ecailles  
Scherbeneisbereiter - Máquinas de hielo en escamas



Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	ESP250	ESP400	ESP600	ESP900	ESP1500	ESP2000A
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	250	400	620	900	1500	2200
Bin utilizzabile Usable bin Bac de stockage utilisable Benutzbar bin Bin utilizable	BX350	BX350 BX550 ROLB2	BX350 BX550 ROLB2	BX550 ROLB3	BX550 ROLB3	-
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	100-120	137-152	151-166	241-262	306-342	520-570
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energia Watt	1700	2100	3000	4600	6000	7000
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 1 W 7,5	A 1 W 7,5	A 1 W 7,4	A 1 W 6,9	A 1 W 7	-
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm / Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm	L / W / L / B / A 870 550 600	900 588 705	900 588 705	1107 700 880	1107 700 970	1062 832 1423
	H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata -	-	-	-	-	-

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard  
Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar  
ESP250 - ESP400 220 - 240 V ~ 50Hz  
ESP600 - ESP900 - ESP1500 - ESP2000A 400 - 415 V 3N ~ 50Hz

Produttore di ghiaccio in scaglie piatte

Scale icemakers - Machine a glaçe en ecailles  
Scherbeneisbereiter - Máquinas de hielo en escamas

Modello Model Modèle Modelle Modelo	ESP400 Split	ESP600 Split	ESP900 Split	ESP1500 Split	
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	400	620	900	1500	
Bin utilizzabile Usable bin Bac de stockage utilisable Benutzbar bin Bin utilizable	BX350 BX550 ROLB2	BX350 BX550 ROLB2 ROLB3	BX550 ROLB3	BX550 ROLB3	
Refrigerante utilizzabile Usable refrigerant Réfrigérant utilisable Benutzbar Kältemittel Refrigerante utilizable	R404a R507	R404a R507	R404a R507	R404a R507	
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	66-82	73-89	138-153	144-160	
Potenza frigorifera - evap. temp. Cooling power - evap. temp. Capacité de refroidissement - temp. d'évap. Kühlleistung - Verdampfungstemperatur Capacidad de refrigeración - temp. de evap.	2200 W -23°C	3500 W -22°C	5000 W -23°C	8550 W -24°C	
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energía Watt	180	180	180	180	
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm / Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm	L / W / L / B / A P / D / P / T / P H / H / H / H / H H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	495 588 705 -	495 588 705 -	604 700 880 -	604 700 970 -

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard  
Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar 220 - 240 V ~ 50Hz

Contenitori ghiaccio

Storage bins - Bacs de stockage  
Eisbehälter - Contenedores de hielo



Modello Model Modèle Modelle Modelo	BP240	BX110	BX250	BX350	BX550	ROLB1	ROLB2	ROLB3	
Capacità contenitore kg Storage bin capacity kg Capacité de stockage kg Kapazität des Behälters kg Capacidad de contenedor kg	240	100	250	350	550	-	-	-	
Capacità carrello kg Truck capacity kg Capacité du Chariot kg Truck Kapazitätkg Capacidad del carro kg	-	-	-	-	-	108	108x2	108x2	
Capacità riserva kg Reserve capacity kg Capacité de réserve kg Reservekapazität kg Capacidad de reserva kg	-	-	-	-	-	17	50	300	
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	64-79	53-65	72-85	105-126	163-177	64-80	135-170	204-307	
Struttura Structure Structure Struktur - Estructura	Polietilene	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	
Carrelli Trucks Chariots Trucks Carros	-	-	-	-	-	Polietilene	Polietilene	Polietilene	
Dimensioni senza imballo mm / Dimensions without packing mm / Dimensions sans l'emballage mm / Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones sin embalaje mm	L / W / L / B / A P / D / P / T / P H / H / H / H / H H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	942 795 1053 +100	560 815 1000 +100	770 840 1130 +100	1250 790 1000 +100	1110 1060 1915 -	795 1060 1284 -	1560 1060 1484 -	1560 1330 1780 -
Abbinamento contenitori - Coupling storage bins - Combinaison bacs de stockage - Kombination Behälter - Acoplamientos contenedor	BP240	BX110	BX250	BX350	BX550	ROLB1	ROLB2	ROLB3	
ECPM150	•	-	-	•	-	-	-	-	
ECPM300	-	-	-	•	-	-	-	-	
EFM200	•	-	•	•	-	-	•	-	
EFM500	•	-	•	•	-	-	•	-	
ESM160	•	•	•	-	-	•	-	-	
ESM280	•	•	•	•	-	•	•	-	
ESM510	•	•	•	•	•	•	•	•	
ESM1000	-	-	-	-	•	-	-	•	
ENM450	•	•	•	•	•	•	•	•	
ESP250	-	-	-	•	-	-	-	-	
ESP400 - SPLIT	-	-	-	•	•	-	•	-	
ESP600 - SPLIT	-	-	-	•	•	-	•	•	
ESP900 - SPLIT	-	-	-	-	•	-	-	•	
ESP1500 - SPLIT	-	-	-	-	•	-	-	•	